10. Data Warehouse

Übersicht

- Klärung wichtiger Begriffe
- Architektur eines Data Warehouse
- Back-End Komponenten
- Front-End Komponenten
- Implementierung eines Data Warehouse durch relationale Datenbanksysteme

Literatur

- W. H. Immon: Building the Datawarehouse, 2nd Edition, J. Wiley, 1996.
- L. Volk: Das Data-Warehouse-Konzept und seine Umsetzung im Projekt "Business Information Warehouse" bei der SAP AG, Diplomarbeit im Studiengang Informatik der Universität Marburg
- Unterlagen des Seminars "Data-Warehousing", abgehalten im Wintersemester 96/97 am Studiengang Informatik der Universität Marburg.

263.

Online-Analytical Processing (OLAP)

- seit kurzem stehen Anwendungen im Vordergrund, die sich mit der **Analyse** der Daten aus verschiedenen **heterogenen** Datenbanken beschäftigen.
- Charakterisierung von OLAP-Anwendungen
 - lange Transaktionen
 - hohe Anzahl an Datenzugriffen pro Transaktion
 - lesender Zugriff auf Daten, "keine" Änderungen
 - Zugriff auf historische Daten
- Beispiele
 - Auslastung der Atlantikflüge über den Zeitraum der letzten 2 Jahren
 - Verkaufszahlen in einem Gebiet, in einer Produktgruppe in einem Zeitintervall
- Optimierung solcher Datenbanken führt zu der Einführung von Redundanz, so daß (lesende) Anfragen effizient unterstützt werden.
- Redundante Daten werden in einer separaten Datenbank, dem **Data Warehouse**, gehalten.

265.

Online-Transaction Processing (OLTP)

- bestimmte während der letzten 30 Jahren im wesentlichen die Entwicklung bei der Datenbanktechnologie.
- Charakterisierung von OLTP-Anwendungen
 - kurze Transaktionen
 - wenig Datenzugriffe pro Transaktion
 - viele Änderungen
 - keine historische Daten, d. h. beim Ändern werden Daten überschrieben
- Beispielsanwendungen
 - Buchungssysteme: Buchung eines Flugs
 - Bestellung von Waren
 - ...
- Optimierung dieser Datenbanken führte zu der Theorie der Normalformen.
 - Normalisierte Relationen sind gut für Datenbanken mit häufigen Änderungsoperationen.

264.

10.1 Data Warehouse - eine Definition

- ist eine themenorientierte, historische und autonome Datenbank eines Unternehmens, in der Daten aus verschiedenen unabhängigen heterogenen Quellsystemen integriert und verwaltet werden. Ziel ist einem Unternehmen durch zeitbezogene Abfragen und Analysen entscheidungsunterstützende Ergebnisse zu liefern.

Themenorientierung

- entscheidungsrelevante Sachthemen eines Unternehmens stehen im Vordergrund
 - umsatzstärkste Kunden
 - kostenintensivste Produkte
 Man spricht dann auch von einer multidimensionalen Datenbank

266.

Integration

- Verknüpfung der Daten aus verschiedenen heterogenen Datenbanken
- passiver Ansatz (lazy, on demand)
 - Extraktion der Daten aus den Quellsystemen bei der Anfrageausführung
- aktiver Ansatz (eager, in advance)
 - kein Zugriff auf Quellsysteme bei der Anfrageausführung
 - Extraktion im voraus

Gründe für den aktiven Ansatz im DW

- Vermeiden der langsamen Zugriffe auf die Quellsysteme
- Verfügbarkeit von Quellsystemen nicht erforderlich
- unwesentliche Beeinträchtigung der Performance der Quellsysteme
- Analysen und Anfragen erfordern i.a. nicht die neuesten Daten
- Anreicherung der Daten bei der Extraktion
- historische Daten werden im DW aufbewahrt (kein Löschen der Daten)

267.

10.2 Das mehrdimensionale Datenmodell

- Entscheidungsunterstützung basiert auf einem mehrdimensionalen Datenmodell (konzeptionelle Ebene)

Bestandteile des Datenmodells

- Meßgrößen (Fakten)**
 - numerische Wertebereiche
 - Beispiele: Umsatz, verkaufte Einheiten, Kosten, Deckungsbeitrag
- Dimensionen**
 - Meßgrößen liegen in einem mehrdimensionalen Kontext
 - Beispiel: Umsatz hängt z. B. ab von den Dimensionen Produkt, Ort und Zeit ("natürliche Parameter von Umsatz")
 - Dimension setzt sich zusammen aus mehreren Attributen z. B.: Ort besitzt als Attribute Region, Land und Geschäft
 - ein Attribut einer Dimension ist eindeutig (innerhalb der Dimension)
 - Attribute einer Dimension sind oft hierarchisch strukturiert
Tag, Monat, Jahr (d h. es bestehen FDs zwischen den Attributen)

269.

Zeitbezug

- Daten liegen im DW in mehreren Versionen (bzgl. Zeit) vor.
- Anfragen können sich nun auf einen Zeitpunkt bzw. Zeitraum beziehen

Autonomie

- DW ist eine eigenständige und voll funktionsfähige Datenbank, die bezgl. der spezifischen Anforderungen optimiert ist.

268.

270.

10.3 Architektur eines DW-Systems

271.

Besonderheiten bei der Integration

- Datenanreicherung** bei der Integration
 - Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Quellen (z. B. Kunde mit Bonitätsprofil)
- Berücksichtigung der Detailstufe (bei der Zeit)
- Metadaten unterstützen den Abbildungsprozeß zwischen den Modellen der Quellsysteme und dem Modell des Data Warehouse

273.

10.3.1 Back-End Komponenten

Voraussetzung für eine effektive Extraktion und Integration

- Zustand der Quellsysteme
- Konsistenz zwischen den Quellsystemen (wenn möglich)

Integration

1. Phase: Schrubben der Daten (data scrubbing)
 - Eliminierung von Duplikaten
 - Einfügen von Default-Werten
 - Korrektur von Fehlereingaben
 - Aufspüren von Integritätsverletzungen und "ungewöhnlichen" Daten
2. Phase: Transformation
 - Vereinheitlichung von Maßeinheiten, Attributnamen, Attributswerten
 - Ableitung von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen

272.

Laden von Daten ins DW

- Datenimport kann manuell, periodisch oder ereignisgesteuert ausgelöst werden.
- komplette Neuerzeugung des DW ist zu aufwendig
- Stattdessen findet ein inkrementelles Laden der Daten ins Data Warehouse statt.

Problem:

- Wie können Änderungen im Quellsystem erkannt werden?
- Data Shipping
Anlegen einer speziellen Log-Datei, in die Änderungen (mittels Trigger) geschrieben werden
- Transaction Shipping
Log-Datei des TA-Managers wird durchsucht.

Aufbau spezieller Datenstrukturen im DW

- Anpassen von "materialisierten" Sichten
- Einfügen in Indizes

274.

Verwaltung der Metadaten

Administrative Metadaten

- konzeptionelle (mehrdimensionale) Schema
- logisches Implementierungsschema (z. B. im relationalen Modell)
- vordefinierte Berichte
- Beschreibung der Quellsysteme
- Regeln zur Transformation und Archivierung

Applikationsspezifische Metadaten

- Verzeichnis über die Anwendungsterminologie

Operationale Metadaten

- Statistiken des laufenden Betriebs
 - Antwort- und Ladezeiten
 - Nutzung von Indizes und materialisierten Sichten

Beispiel einer Pivottabelle:

	Januar	Februar	März
Cappel	574,11	550,20	1200,30
Wehrda	808,80	770,77	500,34
Kernstadt	478,30	450,28	289,89

- Die Dimension Produkt wurde auf die Produktgruppe Kaffee "eingefroren". Man spricht dann auch vom Ausblenden einer Dimension
- Kaffeumsatz wird jetzt in Abhängigkeit der **angezeigten** Dimension Ort und Zeit veranschaulicht.

Mehrdimensionale Pivottabellen

- Durch Verschachtelung zweier Dimensionen können mehr als zwei Dimensionen in einer Pivottabelle veranschaulicht werden.

		Januar	Februar	März
Obst	Cappel	574,11	550,20	1200,30
	Wehrda	808,80	770,77	500,34
Spielzeug	Cappel	89,89	91,91	1000,01
	Wehrda	890,89	78,34	888,90

10.3.2 Front-End Komponenten

Anforderung

- Anwender (z. B. Manager eines Unternehmens) soll selbständig und interaktiv das Data Warehouse durchsuchen können.
 - Kennzahlenvergleich
 - Ursachenanalyse
- Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, stellt die OLAP-Engine einige Basisoperationen auf dem Hyperwürfel zur Verfügung
- Präsentation der Ergebnisse einer Operation in Form von **Pivottabellen**.

Produkt	Ort	Zeit	Umsatz
Kaffee	Cappel	Januar	47,11
Kaffee	Wehrda	Februar	333,33
Kaffee	Cappel	Januar	99,01
Obst	...	...	...

flache Tabelle

Rotation

- Vertauschen von angezeigten und ausgeblendeten Dimensionen.
- Im Fall eines dreidimensionalen Würfels entspricht dies einer Rotation um 90 Grad

Januar

angezeigte Dimensionen: Produkt, Ort
 ausgeblendete Dimension: Zeit
 eingefrorener Zeitpunkt: Januar

Kaffee

angezeigte Dimensionen: Zeit, Ort
 ausgeblendete Dimension: Produkt
 eingefrorenes Produkt: Kaffee

Roll-Up/Drill-Down

- Roll-Up
 - Erhöhung der Aggregationsstufe
 - Verdichtung der Meßgrößen im Würfel
- Drill-Down
 - inverse Operation zu Roll-Up
 - Reduzieren der Aggregationsstufe
 - Erhöhung des Detailgrads der Daten
- Bei diesen Operationen werden sehr oft bereits die Attributshierarchien genutzt

Weitere Operationen

- Ranging
- Sortieren
- Gruppieren / Aggregate
- Ausnahmebehandlung

279.

10.4 Datenmodellierung

- Transformation des mehrdimensionalen Datenmodells in ein ER-Diagramm

281.

Data Mining

Ziel

- Unterstützung der Ursachenanalyse
- automatische bzw. halbautomatische Mustersuche im Data Warehouse
 - von besonderem Interesse: Datenausreiser

Techniken

- Erstellung einer Klassifikation der Daten (z. B. Autoversicherungsklassen)
- Auffinden von Assoziationsregeln der Form $X \Rightarrow Y$
 - X und Y sind typischerweise Produkte
 - Konfidenz: rel. Häufigkeit, bei wieviel Zugriffen auf X auch auf Y zugegriffen wird
 - Support: rel. Häufigkeit der Transaktionen, bei denen sowohl auf X als auch auf Y zugegriffen wird.
- Visual Data Mining

280.

Star-Schema

Definition

Ein Star-Schema besteht aus einer Menge von Relationen $D_1, \dots, D_n, F$ mit folgenden Eigenschaften:

1. Jede Relation D_i modelliert eine Dimension des Datenwürfels. Zusätzlich zu den Attributen der Dimension bekommt D_i einen künstlichen Primärschlüssel d_i zugeordnet. D_i wird dann auch als **Dimensionsrelation** bezeichnet.
2. Die Relation F verbindet die Dimensionen miteinander, indem die Fremdschlüssel der Dimensionsrelation (d. h. $d_1, \dots, d_n$) und die entsprechenden Meßgrößen als Attribute umgesetzt werden. Diese Relation wird dann auch als **Faktenrelation** bezeichnet.

Bemerkungen:

- Das Star-Schema (genauer die Dimensionsrelationen) liegen nicht in dritter Normalform vor.

282.

Snowflake-Schema

- ❑ Werden die Dimensionsrelationen des Star-Schema in Normalform gebracht, so entsteht das Snowflake-Schema

283.

Beobachtung

- ❑ Die Faktenrelation ist im Vergleich zu den Dimensionsrelationen sehr groß.

Leistungsbeurteilung

- ❑ keine Redundanz beim Snowflake-Schema
 - Wird der Name einer Produktgruppe geändert, so ist im Snowflake-Schema nur ein Datensatz, im Star-Schema i. a. mehrere Datensätze, von der Änderung betroffen.
 - Das Snowflake-Schema benötigt i. a. weniger Speicherplatz (zusätzlich müssen aber die künstlichen Schlüssel gespeichert werden).
 - Die Redundanz besitzt aber auf Grund der obigen Beobachtung kaum eine praktische Relevanz.
- ❑ Durch die Denormalisierung werden bei Anfragen im Star-Schema weniger Joins berechnet. Zudem kann der Join zwischen der Faktenrelation und seinen Dimensionsrelationen sehr effizient berechnet werden.

284.

Anfragen auf dem Star-Schema

Anforderungen

- ❑ Ausführung von Aggregationen auf Teilmengen im Würfel
- ❑ Detailierungsgrad des Würfels soll beliebig einstellbar sein

Allgemeine Form einer Anfrage

```

select    g1, ..., gk, agg(f1), ..., agg(fm) ← aggregierte Meßgrößen
from      D1, ..., Dn, F ← Relationen des Star-Schemas
where     <Selektionsbedingung auf D1> and
            ... and
            <Selektionsbedingung auf Dn> and
            D.d1 = F.d1 ← Bedingung des
            ... and
            D.dn = F.dn ← Star-Joins
group by  g1, ..., gk;
    
```

285.

Beispiel:

Finde die Quartalsumsätze aller Geschäfte differenziert nach Ländern im Jahr 1996 für die Produktgruppe Kaffee.

```

select    PName, Land, Quartal, sum(Umsatz)
from      Produkt P, Geschäft G, Zeit Z, FaktenRel F
where     Jahr = 1996 and
            Produktgruppe = "Kaffee" and
            Z.ZID = F.ZID and
            P.PID = F.PID and
            G.GID = F.GID
group by  PName, Land, Quartal;
    
```

Bemerkungen

- ❑ Die spezielle Form des Joins (Anfrage) wird auch als **Star-Join** (Star-Anfrage) bezeichnet.
- ❑ Voraussetzung dabei ist, daß die Meßgrößen uneingeschränkt additiv sind, da die Meßgrößen der Faktentabelle bereits aggregiert sind (z. B. auf einen Tag). Es ist z. B. nicht möglich, die Anzahl der Kunden am Tag x zu bestimmen, die Kaffee kauften (da ein Kunde mehrere Kaffeeprodukte gleichzeitig kaufen kann).

286.

10.5 SQL-Erweiterungen

- Defizite bei SQL im Hinblick auf Anfragen im Data Warehouse
 - einfache Gruppierungsanfragen müssen in mehreren SQL Anweisungen aufgespalten werden.

Beispiel

- Relation: Anrufe(VVWahl, VNummer, ZVWahl, ZNummer, Datum, Länge)

Ein Tupel dieser Relation protokolliert ein Telefongespräch und registriert dabei die Telefonnummern des Anrufers (VVWahl, VNummer), die Nummer des Angerufenen (ZVWahl, ZNummer), das Datum und die Länge des Gesprächs.
- Anfrage: Finde für jeden Kunden, das von ihm geführte längste Telefongespräch und die entsprechende Vorwahl.
- Lösung in SQL in zwei Schritten

create view Tmp **as**

```

select      VVWahl, VNummer, MaxL = max(Länge)
from        Anrufe
group by    VVWahl, VNummer;
  
```

287.

- In der Terminologie des mehrdimensionalen Datenmodells entspricht die **suchthat**-Klausel einem Herausschneiden einer Scheibe aus einem WÜrfel.

Noch eine Anfrage:

- Gib für jeden Kunden, die durchschnittliche Länge der Telefongespräche mit der Vorwahl 069 und 089 (in einem Datensatz).
- In Standard SQL müssen zwei Sub-Anfragen (in Form von Views) und ein Join zwischen den Views berechnet werden (Übung)
- Durch die Verwendung von Gruppenvariablen vereinfacht sich die Formulierung der Anfrage erheblich:

```

select      VVWahl, VNummer, avg(R.Länge), avg(S.Länge)
from        Anrufe
group by    VVWahl, VNummer: R, S
suchthat    R.ZVWahl = "069" and
              S.ZVWahl = "089";
  
```

289.

```

select      t.VVWahl, t.VNummer, ZVWahl, Länge
from        Anrufe a, Tmp t
where       Länge = MaxL           and
              a.VVWahl = t.VVWahl  and
              a.VNummer = t.VNummer;
  
```

Die Berechnung besteht aus einem Subselect (Erzeugung von Tmp) und einem Join zwischen Tmp und Anrufe.

Erweiterungsvorschlag von SQL: **Gruppierungsvariablen**

- Gruppierungsvariablen werden in der **group-by** Klausel definiert.
- In einer zusätzlichen Klausel (**suchthat**-Klausel) kann der Bereich der Gruppierungsvariablen noch eingeschränkt werden.
- In der **select**-Klausel können nun die Aggregatoperationen auf die Gruppierungsvariablen angewendet werden.

□ Beispiel:

```

select      VVWahl, VNummer, R.ZVWahl, R.Länge
from        Anrufe
group by    VVWahl, VNummer: R
suchthat    R.Länge = max(Länge);
  
```

288.

10.6 Materialisieren von Aggregaten

Motivation

- Viele Anfragen: Gruppierung der Faktenrelation F

```

select      g1, ..., gk, agg(f)
from        F
group by    g1, ..., gk;
  
```

Ist die Aggregationsoperation vorgegeben kann solch eine Anfrage allein über die Liste der Gruppierungsattribute beschrieben werden.

Notation: $(g_1, \dots, g_k)$

- Steigerung der Effizienz von Anfragen Q durch Materialisieren von Sichten V, die den oben definierten Anfragen entsprechen.
 - Für eine Anfrage Q und eine Sicht V definieren wir

$$Q \ll V \Leftrightarrow \text{Anfrage Q kann mit der Sicht V beantwortet werden.}$$
 - Für zwei Sichten V und W definieren wir

$$V \leq W \Leftrightarrow \text{Attributmenge von W enthält die Attributmenge von V}$$

290.

Beispiel:

- Betrachten wir die Faktenrelation des TPC-D Benchmarks, die aus 3 Dimensionsattributen **Ware**, **Lieferant**, **Kunde** besteht.
- Es ergeben sich nun 2^3 Gruppierungsmöglichkeiten.
 - Diese Gruppierungsmöglichkeiten lassen sich als Knoten in einem Graphen veranschaulichen, wobei die Kanten durch die $\leq$ -Relation gegeben sind.
 - Zusätzlich notieren wir die Anzahl der Tupel in den Sichten.

291.

Fragestellung:

- Nehmen wir vereinfachend an, daß genau n Sichten materialisiert werden können und daß die Anfragen identisch zu den Sichten sind. Welche Sichten der Faktenrelation sollen materialisiert werden?
- Die Kosten einer Anfrage werden dabei durch die Anzahl der Tupel von der Sicht v ausgedrückt (**Cost(v)**), die zur Anfragebearbeitung herangezogen wird.
- Diese Fragestellung kann dahingehend verallgemeinert werden, daß statt der Anzahl der Sichten der verfügbare Speicherplatz vorgegeben wird.
- Bereits diese stark vereinfachte Problemstellung ist NP-vollständig. Deshalb ist es gerechtfertigt, Heuristiken zur Lösung heranzuziehen.

Folgerungen

- Die oberste Sicht muß stets materialisiert sein, da sonst die entsprechende Anfrage nicht beantwortet werden kann.

292.

Greedy-Algorithmus

- Im Folgenden betrachten wir einen iterativen Algorithmus zur näherungsweise Lösung des obengenannten Problems.
 - Menge S enthält die bisher ausgewählten Sichten. S wird anfangs mit der obersten Sicht initialisiert.
 - Pro Schritt wird die Sicht mit dem höchsten Gewinn hinzugefügt.

Algorithmus Gewinn(S, V)

Eingabe: Menge S der ausgewählten Sichten, V eine noch nicht ausgewählte Sicht
 Ausgabe: Der Gewinn der Sicht V .

1. **FOREACH** Sicht W mit $W \leq V$ **DO**
 $\text{minCost} := \min_{X \in S} \text{Cost}(X)$;
 IF $\text{Cost}(V) < \text{minCost}$ **THEN**
 $B_W := \text{minCost} - \text{Cost}(V)$;
 ELSE
 $B_W := 0$;
2. **RETURN** $\sum_{W \leq V} B_W$;

293.

Zusammenfassung

- Datawarehouse ist derzeit das Thema im Bereich Datenbanken und zwar sowohl in der Forschung als auch in der Industrie.
- In diesem Kapitel konnte nur kurz die Problemstellung angerissen werden.
- Interessante Fragestellungen im Bereich des Data Warehouse sind unter anderem:
 - Wartung und Aufrechterhaltung materialisierter Sichten
 - Datenintegration
 - effiziente Verfahren zum inkrementellen Laden eines Warehouse
 - schnelle Berechnung von Star-Joins
 - Indexstrukturen für Data Warehouse (Zeit-Indexstrukturen)
 - Data Mining und Visualisierung
- Einige Implementierungsaspekte werden im nächsten Semester ausführlich behandelt!

294.