Theoretische Informatik

Äquivalenzsatz und
Anwendungen

Reguläre Sprachen

- .. reguläre Ausdrücke $\Rightarrow$ NFA
- .. DFA $\Rightarrow$ regulärer Ausdruck
- .. Äquivalenzsatz für reguläre Sprachen
- .. flex

Reguläre Ausdrücke

- n Gegeben: Regulärer Ausdruck r
- n Problem:
  - Suche nach Teilstrings, die auf r passen.
- n Idee:
  - Konstruiere einen Automaten A_r mit $L(A_r) = L(r)$.
  - String gefunden, wenn A_r einen Endzustand erreicht
- n Strategie:
  - Konstruiere zunächst einen Automaten mit ε -Transitionen
  - Wandle diesen in deterministischen Automaten um
  - Minimiere

Reguläre Ausdrücke

Zu jedem regulären Ausdruck r gibt es einen endlichen Automaten $A(r)$ mit $L(r) = L(A(r))$.

n Konstruktion induktiv über Aufbau von r

Ein bisschen Vorsicht ist notwendig:

Automat für
 a^*b

Nicht Automat für
 $(a^*b)^*$

Induktive Konstruktion - Anfang

- n Zu regulärem Ausdruck r konstruieren wir A_r mit
  - genau einem Endzustand q_f
  - keine Transition führt in den Anfangszustand
  - keine Transition verlässt den Endzustand

1. Konstante Reguläre Ausdrücke

$\emptyset, \varepsilon, a$ für jedes $a \in \Sigma$

Induktive Konstruktion - Rekursion

2. Sind e und f reguläre Ausdrücke, dann auch
 $e+f$, ef , e^*

Aufgaben

- n Der Student Hans Acker findet die Konstruktion des Automaten für e^* viel zu umständlich, weil zwei neue „sinnlose Zustände“ hinzukommen. Er schlägt vor
- eine ϵ -Transition vom Endzustand in den Anfangszustand
  - den Anfangszustand auch zu einem Endzustand zu machen (Bild 1)

1. Zeigen Sie H. Acker, dass seine Optimierung einen Bug hat. Finden Sie einen möglichst einfachen regulären Ausdruck e , so dass seine Konstruktion einen Automaten liefert, der mehr Worte erkennt, als nur $L(e^*)$.

- n Am nächsten Morgen hat H.Acker den Bug eingesehen und liefert sein verbessertes Programm. Es produziert den Automaten in Bild 2

2. Zeigen Sie ihm seinen Denkfehler.

3. $e?$ ist definiert als $e + \epsilon$. Wie gewinnt man laut allgemeiner Konstruktion aus dem Automaten für e einen solchen für $e?$

4. H.Acker möchte optimieren und schlägt für $e?$ den Automaten in Bild 3 vor.

1. Was ist der Fehler?
2. Konstruieren Sie einen möglichst einfachen Automaten für $e?$

5. O.K, aber die Vereinigung, den Automaten für $e_1 + e_2$, könnte man doch sicher einfacher haben, indem man die Anfangs- und Endzustände identifiziert wie in Bild 4. Wo ist der Fehler?

6. Gestern hätte H.Acker noch einen optimierten Automaten für e^+ gemäß Bild 5 konstruiert. Jetzt ist er total verunsichert. Geben Sie ihm seine Sicherheit zurück! Überzeugen Sie ihn, dass der Automat in Bild 5 tatsächlich e^+ implementiert.

Automat) reg. Ausdruck

Zu jedem endlichen Automaten A gibt es einen regulären Ausdruck r_A mit $L(A)=L(r_A)$.

1. Ersetze Endzustände durch einen neuen Endzustand q_f

2. Elimination innerer Knoten $k \notin \{q_0, q_f\}$

Für je zwei Knoten $p_1 \neq k \neq p_2$

ersetze

durch

durch

danach entferne k .

Automat $\Rightarrow$ regulärer Ausdruck

3. Elimination paralleler Kanten

4. Zum Schluss hat der Automat zwei Zustände. Ersetze ihn durch reg. Ausdruck

Beispiel

n Konstruiere regulären Ausdruck für den Automaten

Nur ein Endzustand – o.k.

Eliminiere 2:

- Es gibt zwei Läufe über 2:
  - $1 aa^*b 4$ und $3 ba^*b 4$

Beispiel

n Konstruiere regulären Ausdruck für den Automaten

Nur ein Endzustand – o.k.

Eliminiere 2:

- Es gibt zwei Läufe über 2:
  - 1 aa^*b 4 und 3 ba^*b 4

Eliminiere 3:

- Es gibt zwei Läufe über 3:
  - 1 $b(a+ba^*b)$ 4 und
  - 4 $b(a+ba^*b)$ 4

Beispiel

n Konstruiere regulären Ausdruck für den Automaten

Nur ein Endzustand – o.k.

Eliminiere 2:

- Es gibt zwei Läufe über 2:
  - 1 aa^*b 4 und 3 ba^*b 4

Eliminiere 3:

- Es gibt zwei Läufe über 3:
  - 1 $b(a+ba^*b)$ 4 und
  - 4 $b(a+ba^*b)$ 4

Verschmelze Kanten

Beispiel

n Konstruiere regulären Ausdruck für den Automaten

Ergebnis:

$$(aa^*b + b(a+ba^*b))(b(a+ba^*b))^*$$

Nur ein Endzustand – o.k.

Eliminiere 2:

- Es gibt zwei Läufe über 2:
  - 1 aa^*b 4 und 3 ba^*b 4

Eliminiere 3:

- Es gibt zwei Läufe über 3:
  - 1 $b(a+ba^*b)$ 4 und
  - 4 $b(a+ba^*b)$ 4

Verschmelze Kanten

Äquivalenzsatz für reguläre Sprachen

Äquivalenzsatz für reguläre Sprachen

- n Reguläre Ausdrücke,
  - n deterministische endliche Automaten,
  - n nichtdeterministische endliche Automaten,
  - n Automaten mit ε -Transitionen
- erkennen/spezifizieren die gleichen Sprachen.

Man sagt, sie sind *äquivalent*.

- Zu jedem regulären Ausdruck e gibt es einen ε -NFA A_e ,
so dass $L(e)=L(A_e)$.
- Zu jedem ε -NFA A gibt es einen DFA PA mit $L(A) = L(PA)$
- Zu jedem DFA A gibt es einen regulären Ausdruck e_A mit $L(A)=L(e_A)$

Folgerungen

- n Sind L , L_1 und L_2 reguläre Sprachen, dann sind auch regulär:
  - $L_1 \cap L_2$ - Produktautomat
  - $\Sigma^* - L$ - Komplementautomat
  - $L_1 - L_2$ - $L_1 \cap (\Sigma^* - L_2)$

- n Obwohl $\cap$ bzw. $\Sigma^* - L$ nicht durch reguläre Operatoren ausdrückbar sind
  - in jedem Einzelfall neue Konstruktion erforderlich

Mehr Operationen auf regulären Sprachen

- n Ist L regulär dann auch L_a (Ableitung nach a)
  - Hinweis: $L=L(r)$ für regulären Ausdruck r
  - Induktion über Aufbau von r (Differentiationsregeln)
    - n $\emptyset_a = \varepsilon_a = \emptyset$
    - n $\{a\}_a = \varepsilon, \{b\}_a = \emptyset$ falls $a \neq b$
    - n $(L+M)_a = L_a + M_a$
    - n ... etc.

Entscheidbare Probleme

- n Gegeben ein reguläre Sprachen L, L_1, L_2
  - .. als reguläre Ausdrücke
  - .. als DFA
  - .. als NFA

- n Aus dem Äquivalenzsatz folgt, dass alle möglichen Fragestellungen entscheidbar sind, z.B.:
  - .. Ist $L = \emptyset$?
    - n Leerheitsproblem

  - .. Ist $L_1 = L_2$?
    - n Äquivalenzproblem

  - .. Gegeben $w \in \Sigma^*$, ist $w \in L$?
    - n Wortproblem

In der Praxis

1. Spezifiziere mit regulärem Ausdruck
  - .. Einfach zu bestimmen
  - .. Textuell repräsentierbar
2. Erzeuge äquivalenten ϵ -NFA
  - .. OK zur Spezifikation
  - .. Keine adäquate textuelle Darstellung
  - .. Bindeglied zwischen RA und DFA
3. Wandle um in DFA
  - .. Schlecht für Spezifizierung
  - .. Einfach zu implementieren
4. Minimiere
  - .. Entferne nicht erreichbare Zustände
  - .. Verschmelze äquivalente Zustände
5. Implementiere DFA tabellengesteuert
  - .. Sehr effizient

Dafür gibt es
Werkzeuge
z.B.: [flex](#)

Professionelles Werkzeug: **flex**

- n **flex** ist ein Scanner-Generator
  - .. Aus regulärer Definition **r** erzeugt **flex** ein C-Programm, das einen Scanner für **r** implementiert

- n Original UNIX-tool: **lex**
  - .. **flex** ist Open Source -Alternative
  - .. gleiche Input-Sprache
  - .. gleiches Verhalten

- n Varianten für fast alle andere Sprachen erhältlich
  - .. Java, Pascal, ML, Haskell, Prolog, ...

flex-Inputdatei

- n drei Abschnitte, getrennt durch %%
  - .. Definitionen von token und Buchstabenklassen
  - .. %%
  - .. reguläre Ausdrücke mit Aktionen
  - .. %%
  - .. optional: main()

Beispieldatei für flex

```
letter  [a-zA-Z]
digit   [0-9]
%%
[ \t]+          ;
"+"           { return(PLUS) }
"-"           { return(MINUS) }
"*"           { return(TIMES) }
"/"           { return(QUOT) }
{digit}+       { sscanf(yytext,"%d",&yy1val);
                return(NUM) }
{letter}({letter}|{digit})* { return(ID) }
%%
```

flex-Strategie

- n Zu jedem regulären Ausdruck gehört eine **Aktion**
  - ausgeführt, sobald der Ausdruck erkannt wurde
  - falls Scanner front-end eines Compilers:
    - n Tokenübergabe: `return(Token);`
    - n beliebige zusätzliche C-Anweisungen möglich
- n Aus Input wird **längstmöglicher Teilstring** abgeschnitten, der auf eines der Muster passt.

Bsp.:

`dosen_Umfang := 3.14;`

flex auch sonst nützlich

- n flex ist für viele Zwecke nützliches Werkzeug
  - Beispiel: Schreibe Programm um
    - n alle Großbuchstaben in Kleinbuchstaben zu verwandeln
    - n Leerzeichen am Zeilenende zu entfernen
    - n mehrfache Leerzeichen durch eins zu ersetzen

n Input-Datei „myFile.l“ mit Inhalt

```
# Dies ist die Datei „myFile.lxi“
%%
[A-Z] putchar(yytext[0]+'a'-'A');
[ ]+$ ;
[ ]+ putchar(' ');
%%
```

Interne Variable `yytext[]` enthält stets den zuletzt erkannten String

Console:

```
> flex myFile.lxi
> cc lex.yy.c -ll
> mv a.out myProg
```

-ll linkt mit der lex-library

Berry-Sethi-Algorithmus

n Erzeugt NDA für regulären Ausdruck r

.. NDA hat viele nützliche Eigenschaften

n Geringe Anzahl von Zuständen

.. beschränkt durch Länge von r

n $q \in \delta(p, e_1) \cap \delta(p, e_2) \Rightarrow e_1 = e_2$

n Syntaxgesteuert

.. Baumtraversierung

n 2 mal bottom up

n 1 mal top down

Berry-Sethi - Beispiel: $(a^*c \mid aa?b)$

1. Starte mit Syntaxbaum

Berry-Sethi - Beispiel: $(a^*c \mid aa?b)$

χ	a	c	a	a	b
	1	2	3	4	5

1. Starte mit Syntaxbaum
2. nummeriere Blattknoten
 $\chi(n)$ = Zeichen am Knoten n

Berry-Sethi - Beispiel: $(a^*c \mid aa?b)$

1. Starte mit Syntaxbaum
 $\chi(n)$ = Zeichen am Knoten n
2. nummeriere Blattknoten
3. Markiere Optionale Unterbäume
Bottom-up
Baumdurchlauf

χ	a	c	a	a	b
	1	2	3	4	5

Optional(e) = false
Optional($r_1?$) = true
Optional(r_1^*) = true
Optional($r_1 \mid r_2$) = Optional(r_1) $\vee$ Optional(r_2)
Optional($r_1 \cdot r_2$) = Optional(r_1) $\wedge$ Optional(r_2)

Berry-Sethi - Beispiel: $(a^*c \mid aa?b)$

1. Starte mit Syntaxbaum
2. nummeriere Blattknoten
3. Markiere Optionale Unterbäume
4. Berechne $\text{First}(k)$ für jeden Knoten k

$\text{First}(n) = \{ n \}$

$\text{First}(r_1?) = \text{First}(r_1)$

$\text{First}(r_1^*) = \text{First}(r_1)$

$\text{First}(r_1 \mid r_2) = \text{First}(r_1) \cup \text{First}(r_2)$

$\text{First}(r_1 \cdot r_2) = \text{First}(r_1) \cup (\text{if Optional}(r_1) \text{ then } \text{First}(r_2) \text{ else } \{ \})$

Berry-Sethi - Beispiel: $(a^*c \mid aa?b)$

1. Starte mit Syntaxbaum
2. nummeriere Blattknoten
3. Markiere Optionale Unterbäume
4. Berechne $\text{First}(k)$ für jeden Knoten k
5. Berechne, was auf einen Teilstring r' folgen kann.
  - top down
  - $\#$ = endOfString-Marke

$\text{Follow}(r) = \{ \# \}$

$r' = r_1?$: $\text{Follow}(r_1) = \text{Follow}(r')$

$r' = r_1^*$: $\text{Follow}(r_1) = \text{Follow}(r') \cup \text{First}(r_1)$

$r' = r_1|r_2$: $\text{Follow}(r_1) = \text{Follow}(r_2) = \text{Follow}(r')$

$r' = r_1 \cdot r_2$: $\text{Follow}(r_2) = \text{Follow}(r')$ und $\text{Follow}(r_1) = \text{First}(r_2) \cup (\text{if Optional}(r_2) \text{ then Follow}(r'))$

Berry-Sethi - Beispiel: $(a^*c \mid aa?b)$

1. Starte mit Syntaxbaum
2. nummeriere Blattknoten
3. Markiere Optionale Unterbäume
4. Berechne $\text{First}(k)$ für jeden Knoten k
5. Berechne, was auf einen Teilstring r' folgen kann.
  - top down
  - # = endOfString-Marke
6. Addiere Startknoten 0

$$\delta = \{ (0, \chi(p), p) \mid p \in \text{First}(r) \} \cup \{ (p, \chi(p_1), p_1) \mid p \in P, p_1 \in \text{Follow}(p) \}$$

Berry-Sethi - Beispiel: $(a^*c \mid aa?b)$

1. Starte mit Syntaxbaum
2. nummeriere Blattknoten
3. Markiere Optionale Unterbäume
4. Berechne $\text{First}(k)$ für jeden Knoten k
5. Berechne, was auf einen Teilstring r' folgen kann.
  - top down
  - # = endOfString-Marke
6. Addiere Startknoten 0

χ	a	c	a	a	b
	1	2	3	4	5

$$\delta = \{ (0, \chi(p), p) \mid p \in \text{First}(r) \} \cup \{ (p, \chi(p_1), p_1) \mid p \in P, p_1 \in \text{Follow}(p) \}$$

$$F = \{ p \mid \# \in \text{Follow}(p) \}$$